

Juxtapose

Konstruktion	Getuftete, flache Schlingenware
Polfasermaterial	Faser: Typ 6 6 Solution Dyed Nylon
Poleinsatzgewicht	690 g/m ²
Teilung	40.5 / 10 cm
Stiche	52.0 / 10 cm
Noppenzahl	210,000/m ²
Polschichtdicke	5.0 mm
Rückenausrüstung	ComfortPlus ² ® 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	11.4 mm
Abmessung	457.2 x 457.2 mm
Gesamtgewicht	3990 g/m ²
Fliesen/Karton	18 (3.762 m ²)



BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualitätsklasse EN13501:1-2002)	Klasse Bfl - s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2.0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)	37 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0.35 Klasse D

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält 90% recycelten Polsterrücken
Gesamtgewicht enthält 17% recyceltes Material
Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie
Zertifizierung CRI Green Label Plus für Raumluftqualität.
Zertifizierung GuT

Design Copyright - Milliken & Company

Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.



1095



22374



Emissionsgeprüfter Bodenbelag nach DIN-Grundsätzen
Z-156-601-0383




Gewährleistung:

15 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik

Empfohlene Verlegemethode:

Monolithisch



Milliken