

Laylines

Laylines Brights / Laylines Neutrals

Konstruktion	Getuftete, flache Schlingenware
Polfasermaterial	Nylon 6
Ausrüstung	Milliguard Plus® schmutz- und feuchtigkeitsabweisend
Poleinsatzgewicht	420 g/m ²
Teilung	40 / 10 cm
Stiche	56 / 10 cm
Noppenzahl	224.000/m ²
Polschichtdicke	3,0 mm
Rückenausrüstung	Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	8,8 mm
Abmessung	457,2 x 457,2 mm
Gesamtdicke	3.700 g/m ²
Fliesen/Karton	20 (4,18 m ²)

13
0338-CPD-100402
EN 14041:2004

EN1307

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)	Klasse Bfl - s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 140-8)	30 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,3 Klasse D

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält 90% recycelten Polsterrücken
Gesamtgewicht enthält 11% recyceltes Material
Zertifizierung CRI Green Label Plus für Raumluftqualität
Zertifizierung GUT
BRE Zertifizierung ENP422 - A/A+

Design Copyright - Milliken & Company

Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.



1096



22373



ENP422




Z-156-601-1042



Gewährleistung:
12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik

Empfohlene Verlegungsmethode:
Um die Hälfte versetzte Verlegung

*Milliken.*